



Étiquette souple non désactivable sur feuille (NDNL)

L'étiquette souple non désactivable (NDNL, Non-Deactivatable Label) APX offre des performances comparables à celles d'une étiquette rigide Sensormatic en matière de stabilité et de résistance à la désactivation. Cette étiquette souple réutilisable confère aux boîtiers antivols et autres solutions de protection des articles une protection maximale contre le vol. Elle reste active dans un environnement de points de vente classique où elle peut se retrouver à proximité de désactivateurs et de détacheurs magnétiques.

Avantages pour le commerçant

- Étiquette non désactivable, conçue pour protéger les boîtiers antivols et autres solutions de protection des articles
- Repose sur la technologie AM Sensormatic reconnue pour offrir des performances optimales en matière de détection
- Convient parfaitement aux liquides, feuilles d'aluminium et chariots en métal
- Conception robuste assurant une protection optimale des articles

Codes produit

ZLAPX-NDNL

Technologie

Acousto-magnétique (AM)

Contraintes environnementales

Température

La température de stockage maximale ne doit pas dépasser 50 °C (122 °F) pendant 96 heures avec 80 % d'humidité relative.

Humidité

Le produit peut être soumis à un taux d'humidité de 80 % à 50 °C (122 °F) pendant 96 heures sans être affecté.

Durée de vie

Deux ans à compter de la date de fabrication si les étiquettes sont conservées entre 15 °C et 32 °C (60 °F et 90 °F), à 30-80 % d'humidité relative.

Produits compatibles

Dispositifs de détection et de désactivation AM Sensormatic

Mode d'application

Manuel

Dimensions

Couleur Rouge
 Longueur..... 45,21 mm ± 0,5 mm
 (1.786 po ± 0,020 po)
 Largeur..... 10,67 mm ± 0,5 mm
 (0,420 po ± 0,020 po)

Épaisseur d'étiquette

(sans feuille de support)..... 2,1 mm (0,082 po)
 maximum
 (avec feuille de support)2,3 mm (0,090 po)
 maximum

Étiquettes par feuille 108

Spécifications de la feuille

	Feuille
CODE PRODUIT	ZLAPX-NDL
Poids d'une boîte	2,85 kg (6,28 lb)
Dimensions extérieures du carton	27,9 x 20 x 11 cm (11 x 8 x 4,5 po)
Boîtes par palette	160
Commande multiple	Boîte de 4 000 unités

Remarque :

Les conditions générales de la garantie sont telles que spécifiées dans l'accord commercial en vigueur.

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

