



Étiquette souple pour livre APX

L'étiquette souple APX offre des performances et une protection des articles exceptionnelles pour les livres de poche comme pour les livres reliés. Conçue pour une pose manuelle, cette étiquette de sécurité largement utilisée s'applique sur la tranche ou derrière la jaquette d'un livre, afin d'assurer une protection discrète. Du fait de son mode d'application, l'étiquette souple est moins sujette aux tentatives de sabotage ou de retrait, contribuant à la réduction des ventes perdues pour cause de vol.

Avantages pour le commerçant

- Repose sur la technologie et le processus de fabrication AM Sensormatic reconnus pour offrir des performances de détection inégalées
- Des matériaux de qualité et une fabrication de précision destinés à assurer une désactivation uniforme sur le point de vente
- Étiquette souple de petite taille qui ne nuit en aucune façon à la promotion de la marque et à la lecture des informations importantes sur le produit
- Conception robuste assurant une protection optimale des articles

Codes produit

ZLAPXSLT5

Technologie

Acousto-magnétique (AM)

Produits compatibles

Dispositifs de détection et de désactivation AM Sensormatic

Contraintes environnementales

Température

La température de stockage maximale ne doit pas dépasser 50 °C (122 °F) pendant 96 heures avec 80 % d'humidité relative.

Humidité

Le produit peut être soumis à un taux d'humidité de 80 % à 50 °C (122 °F) pendant 96 heures sans être affecté.

Durée de vie

Deux ans à compter de la date de fabrication si les étiquettes sont conservées entre 15 °C et 32 °C (60 °F et 90 °F), à 30-80 % d'humidité relative.

Mode d'application

Manuel

Matériaux de fabrication

Substrat en plastique
Polystyrène/Polyéthylène 0,254 mm (0,010 po) d'épaisseur

Résonateur acousto-magnétique. Matériau magnétique de résonance exclusif. Alliage amorphe à base de fer, contenant du nickel, du cobalt, du bore et du silicium.

Pellicule de protection

Polyéthylène de faible densité/polyester de 0,101 mm (0,0040 po)

Polarisation

Matériau magnétique semi-dur exclusif contenant du fer et du nickel

Adhésif

Ruban auto-enroulable avec adhésif amovible

Dimensions

Couleur Noir
Longueur..... 45,21 mm ± 0,5 mm
(1,78 po ± 0,020 po)
Largeur..... 10,67 mm ± 0,5 mm
(0,420 po ± 0,020 po)

Épaisseur d'étiquette

(sans feuille de support)..... 1,89 mm (0,074 po) maximum
(avec feuille de support) 2 mm (0,079 po) maximum

Étiquettes par feuille 108

Spécifications de la feuille

	Feuille
CODE PRODUIT	ZLAPXSLT5
Poids d'une boîte	2,638 kg (5,82 lb)
Par boîte	27,9 x 20 x 10,6 cm (11 x 8 x 4,2 po)
Boîtes par palette	144
Commande multiple	Boîte de 5 000 unités

Remarque :

Les conditions générales de la garantie sont telles que spécifiées dans l'accord commercial en vigueur.

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

