



Étiquette souple sur rouleau RF 30x30mm

L'étiquette souple RF 30x30mm offre des performances fiables et protège les articles à l'aide de la technologie RF. De petites dimensions, elle ne gêne en aucune façon la promotion de la marque et la lecture des informations importantes sur le produit. De fait, elle peut s'appliquer sur quasiment tous les formats de conditionnement.

Cette étiquette souple est disponible en deux tailles. Les rouleaux petit format sont conçus pour une application manuelle ou fixe, et le grand format pour une application automatique sur le lieu de fabrication. Si les étiquettes sont apposées sur le lieu de fabrication, les commerçants reçoivent des articles prêts à mettre en rayon, étiquetés de manière uniforme, afin d'accélérer la réception et la vente des produits.

Avantages pour le commerçant

- Étiquette à effet dissuasif qui ne nuit en aucune façon à la promotion de la marque et à la lecture des informations sur le produit
- Protection des articles garantie par l'étiquetage sur le lieu de fabrication pour une mise en rayon possible dès la réception en magasin
- Possibilité d'exposer les articles en libre accès tout en luttant contre le vol

Codes produit

Rouleau petit format

- XL30-DPW2KAL2 : Blanc
- XL30-DBC2KLU2 : Blanc, faux code-barres

Grand format

- XL30-DPW8KAL : Blanc

Technologie

Radiofréquence (RF)

Contraintes environnementales

Température

12 à 25 °C (54 à 77 °F)

Humidité

55 % au maximum

Durée de vie

Rouleaux petit et grand formats

Deux ans à compter de la date de fabrication si les étiquettes sont conservées entre 12 et 25 °C (54 et 77 °F)

Mode d'application

Rouleau petit format : Manuel ou sur comptoir

Rouleau grand format : Automatique

Matériaux de fabrication

Rouleaux petit et grand formats

XL30-DBC2KLU2

70 µm AL + 8 µm CPP + 10 µm AL

XL30-DPW2KAL2 et XL30-DPW8KAL

70 µm AL + 13 µm CPP + 10 µm AL

Adhésif thermofusible

XL30-DBC2KLU2

Henkel 934E

XL30-DPW2KAL2 et XL30-DPW8KAL

Bostik H4185-adv

Dimensions

XL30-DBC2KLU2

CouleurBlanc, faux code-barres

Longueur.....30 mm (1,18 po)

Largeur.....30 mm (1,18 po)

Épaisseur.....0,19 mm (0,007 po)

Largeur de la feuille

de support34 mm (1,34 po)

Espacement entre l'étiquette

et la feuille de support2 mm (0,079 po)

XL30-DPW2KAL2 et XL30-DPW8KAL

CouleurBlanc

Longueur.....30 mm (1,18 po)

Largeur.....30 mm (1,18 po)

Épaisseur.....0,25 mm (0,010 po)

Largeur de la feuille

de support32 mm (1,26 po)

Espacement entre l'étiquette

et la feuille de support2,5 mm (0,098 po)

Remarque :

Les conditions générales de la garantie sont telles que spécifiées dans l'accord commercial en vigueur.

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

Spécifications du rouleau

	Petit format	Petit format	Grand format		Petit format	Petit format	Grand format
CODE PRODUIT	XL30-DBC2KLU2	XL30-DPW2KAL2	XL30-DPW8KAL	CODE PRODUIT	XL30-DBC2KLU2	XL30-DPW2KAL2	XL30-DPW8KAL
Diamètre du mandrin	76 mm (2,9 po)	76 mm (2,9 po)	150 mm (5,9 po)	Dimensions extérieures du carton	40 x 21 x 24 cm (15,74 x 8,26 x 9,44 po)	35 x 18 x 17 cm (13,78 x 7,09 x 6,69 po)	37 x 37 x 20 cm (14,57 x 14,57 x 7,87 po)
Diamètre max. du rouleau	171 mm (6,73 po)	170 mm (6,69 po)	342 mm (13,46 po)	Vol. cubique externe par boîte	0,70	0,38	0,97
Nombre de raccords	10 au maximum	3 au maximum	6 au maximum	Étiquettes par rouleau	2 000	2000	8 000
Poids du rouleau	0,67 kg (1,47 lb)	0,7 kg (1,54 lb)	2,6 kg (5,73 lb)	Rouleaux par boîte	10	10	5
Poids d'une boîte (brut)	7,45 kg (16,42 lb)	7,75 kg (17,09 lb)	13,75 kg (30,31 lb)	Boîtes par palette	50	60	30

