Étiquette souple sur feuille (VPL)

L'étiquette souple sur feuille VPL (Value Performance Label) garantit des performances et une protection des articles extrêmement fiables grâce à la technologie Sensormatic éprouvée. Cette étiquette EAS AM garantit une désactivation uniforme sur le point de vente (POS) ainsi que des performances fiables, même lorsqu'elle est exposée à des contraintes environnementales telles que l'expédition et la manutention. Disponible pour une application manuelle en magasin, cette étiquette peut également être apposée sur le site de fabrication. De cette façon, les commerçants reçoivent des articles prêts pour la mise en rayon, protégés par des étiquettes fixées de manière uniforme, ce qui accélère la réception et la vente des produits.

Avantages pour le commerçant

- Repose sur la technologie et le processus de fabrication AM Sensormatic reconnus pour offrir des performances de détection fiables
- Offre une désactivation uniforme sur le point de vente grâce à des matériaux de qualité et une fabrication de précision
- Ne gêne en aucune façon la promotion de la marque et la lecture des informations importantes sur le produit
- Bénéficie d'une conception robuste assurant une protection fiable des articles
- Convient parfaitement aux liquides, feuilles d'aluminium et chariots en métal
- Réactivable pour une réutilisation illimitée

Codes produit

- ZLVPLS1 : Blanc
- ZLVPLS2 : Faux code-barres
- ZLVPLS5 : Noir

Technologie

Acousto-magnétique (AM)

Produits compatibles

Dispositifs de détection et de désactivation AM Sensormatic

Contraintes environnementales

Température

La température de stockage maximale ne doit pas dépasser 50 °C (122 °F) pendant 96 heures avec 80 % d'humidité relative.

Humidité

Le produit peut être soumis à un taux d'humidité de 80 % à 50 °C (122 °F) pendant 96 heures sans être affecté.

Durée de vie

Deux ans à compter de la date de fabrication si les étiquettes sont conservées entre 15 et 32 °C (60 et 90 °F), à 30 à 80 % d'humidité relative.

Mode d'application

Manuel

Matériaux de fabrication

Substrat en plastique

Polystyrène/Polyéthylène de 0,254 mm (0,010 po) d'épaisseur

Résonateur acousto-magnétique

Matériau magnétique de résonance exclusif. Alliage amorphe à base de fer, contenant du nickel, du cobalt, du bore et du silicium.

Pellicule de protection

Polyéthylène/polyester de faible densité 0,101 mm (0,0040 po)

Polarisation

Matériau magnétique semi-dur exclusif contenant du fer et du nickel

Adhésif

Adhésif à base de caoutchouc double couche :

- 2,4 mil d'épaisseur de chaque côté
- Force de décollement minimale de 2,27 kg/5 lb

Support anti-adhésif

Support kraft blanchi de 80 lb, siliconé double face, de 0,114 mm (0,0045 po) d'épaisseur

Copyright © 2021 Johnson Controls.
Tous droits réservés. SENSORMATIC SOLUTIONS et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée de ces marques est strictement interdite.

Dimensions

Couleur .....Blanc, faux code-barres et noir
Longueur..... 45,21 mm ± 0,5 mm (1,78 po ± 0,020 po)
Largeur..... 10,67 mm ± 0,5 mm (0,420 po ± 0,020 po)

Épaisseur d'étiquette
(sans feuille de support).....Maximum 1,89 mm (0,074 po)
(avec feuille de support) ..... Maximum 2 mm (0,079 po)

Étiquettes par feuille 108

Remarque :
Les conditions générales de la garantie sont telles que spécifiées dans l'accord commercial en vigueur.

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

Spécifications de la feuille

	Feuille
CODE PRODUIT	ZLVPLS1, ZLVPLS2
Poids d'une boîte	2,76 kg (6,07 lb)
Dimensions extérieures du carton	27,9 x 20 x 11 cm (11 x 8 x 4,5 po)
Vol. cubique externe par boîte en p3	0,23
Boîtes par palette	255
Commande multiple	Boîte de 5 000 unités