



Étiquette souple sur rouleau RF 40x40mm

L'étiquette souple RF 40x40mm offre des performances fiables et protège les articles à l'aide de la technologie RF. De petites dimensions, elle ne gêne en aucune façon la promotion de la marque et la lecture des informations importantes sur le produit. De fait, elle peut s'appliquer sur quasiment tous les formats de conditionnement.

Cette étiquette souple est disponible en trois tailles. Les rouleaux petit format sont conçus pour une application manuelle ou fixe, et le grand format pour une application automatique sur le lieu de fabrication. Si les étiquettes sont apposées sur le lieu de fabrication, les commerçants reçoivent des articles prêts à mettre en rayon, étiquetés de manière uniforme, afin d'accélérer la réception et la vente des produits.

Avantages pour le commerçant

- Étiquette à effet dissuasif qui ne nuit en aucune façon à la promotion de la marque et à la lecture des informations sur le produit
- Protection des articles garantie par l'étiquetage sur le lieu de fabrication pour une mise en rayon possible dès la réception en magasin
- Possibilité d'exposer les articles en libre accès tout en luttant contre le vol

Codes produit

Rouleau petit format

- XL40-DPW2KLU2 : Blanc
- XL40-DBC2KLU2 : Faux code-barres

Rouleau grand format

- XL40-DPW4KAL : Blanc
- XL40-DPW8KLU : Blanc

Technologie

Radiofréquence (RF)

Contraintes environnementales

Température

12 à 25 °C (54 à 77 °F)

Humidité

55 % au maximum

Durée de vie

Rouleaux petit et grand formats :

Deux ans à compter de la date de fabrication si les étiquettes sont conservées entre 12 et 25 °C (54 et 77 °F)

Mode d'application

Rouleau petit format

Manuel ou sur comptoir

Rouleau grand format

Automatique

Matériaux de fabrication

Rouleaux petit et grand formats

70 µm AL + 15 µm CPP + 10 µm AL

XL40-DPW4KAL

50 µm AL + 15 µm CPP + 10 µm AL

Adhésif thermofusible

Henkel 934E

XL40-DPW4KAL

Bostik 4185

Dimensions

Couleur Blanc, faux code-barres

Longueur.....40 mm ± 0,5 mm
(1,57 po ± 0,0197 po)

Largeur.....40 mm ± 0,5 mm
(1,57 po ± 0,0197 po)

Épaisseur.....0,23 mm ± 0,05 mm
(0,0091 po ± 0,0020 po)

Largeur de la feuille

de support43 mm ± 1 mm
(1,69 po ± 0,0394 po)

Espacement entre l'étiquette

et la feuille de support..... 3 mm ± 0,5 mm
(0,12 po ± 0,0197)

Remarque :

Les conditions générales de la garantie sont telles que spécifiées dans l'accord commercial en vigueur.

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

Spécifications du rouleau							
	Petit format	Grand format	Grand format		Petit format	Grand format	Grand format
CODES PRODUIT	XL40-DPW2KLU2 XL40-DBC2KLU2	XL40-DPW4KAL	XL40-DPW8KLU	CODES PRODUIT	XL40-DPW2KLU2 XL40-DBC2KLU2	XL40-DPW4KAL	XL40-DPW8KLU
Diamètre du mandrin	76 mm (2,9 po)	76 mm (2,9 po)	76 mm (2,9 po)	Dimensions extérieures du carton	48 x 21 x 22 cm (18,89 x 8,26 x 8,66 po)	24 x 24 x 24 cm (9,44 x 9,44 x 9,44 po)	39 x 39 x 26 cm (15,35 x 15,35 x 10,23 po)
Diamètre max. du rouleau	185 mm (7,28 po)	221 mm (8,70 po)	360 mm (14,16 po)	Vol. cubique externe par boîte en p3	0,78	0,49	1,22
Nombre de raccords	10 au maximum	6 au maximum	10 au maximum	Étiquettes par rouleau	2 000	4000	8000
Poids du rouleau	1,09 kg (4.40 lb)	1.65kg (3.637lbs)	3,89 kg (8,582 lb)	Rouleaux par boîte	10	5	5
Poids d'une boîte (brut)	11,63 kg (25,64 lb)	9.2kg (20.28lbs)	20,45 kg (45,06 lb)	Boîtes par palette	50	84	30

