



Antivol SuperTag avec alarme à 2 tonalités et élingue

Conférez un niveau de sécurité supplémentaire aux articles de valeur, prisés des voleurs et difficiles à protéger, partout dans le magasin. Cet antivol SuperTag avec alarme à 2 tonalités comprend une élingue dotée d'une goupille en acier inoxydable pour offrir une résistance supérieure au sabotage dans un format simple d'emploi. Il est idéal pour protéger les articles qu'il n'est pas possible de sécuriser au moyen d'un antivol à clou, notamment les chaussures, les sacs à main, les bagages, les articles de sport, etc. De forme élégante, il ne nuit en rien à l'apparence des produits haut de gamme, mais constitue un puissant moyen de dissuasion visuel. La fonction d'alarme réduit le risque de vol lorsque l'article protégé se trouve hors du champ de vision du personnel. L'antivol émet une alarme sonore en cas de tentative de sabotage et déclenche l'alarme du système de portiques AM si des produits protégés franchissent la zone de détection. L'alarme de l'antivol s'arrête si la pile est déchargée ou si l'antivol est réinitialisé.

Avantages pour le commerçant

- Fonction d'alarme à 2 tonalités conférant un niveau de sécurité supplémentaire aux articles de valeur prisés des voleurs et difficiles à protéger
- Référence absolue dans le domaine de la protection des articles, l'antivol SuperTag est doté d'un mécanisme d'attache breveté offrant une résistance supérieure au sabotage
- Aspect élégant et esthétique contribuant à minimiser son impact sur les articles exposés
- Encourage la présentation d'articles en libre accès visant à accroître les ventes
- Durée de vie de la pile garantie pendant plusieurs années, réduisant ainsi les coûts opérationnels et de remplacement

Cas d'utilisation de la solution

Électronique, chaussures, maroquinerie, bagages, produits de luxe, sacs à main, articles de sport, outils électriques

Codes produit

- ZLAMT-3100A2L (15 cm)
- ZLAMT-3100A2L15 (152 cm)

Produits compatibles

Détacheurs

- Détacheur SuperTag
- Détacheur portable manuel SuperTag

Type de détacheur

Détacheur SuperTag

Contraintes environnementales

Température

La température de stockage maximale ne doit pas dépasser 66 °C (150 °F) pendant 96 heures avec 80 % d'humidité relative.

Humidité

Le produit peut être soumis à un taux d'humidité de 80 % à 66 °C (150 °F) pendant 96 heures sans être affecté.

Spécifications

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Couleur | Noir |
| Longueur..... | 88 mm (3,46 po) |
| Longueur de câble | 15 cm (6 po) |
| | 152 cm (60 po) |
| Largeur..... | 31 mm (1,22 po) |
| Profondeur | 24 mm (0,94 po) |
| Poids | 15 cm : 24,9 g (0,88 oz) |
| | 152 cm : 39,6 g (1,4 oz) |
| Résistance au retrait | 63,50 kg (140 lb) |



CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.